

	Deklaracja właściwości użytkowych	Nr 25MPP50/CPR/14351/24
---	--	-----------------------------------

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PWP P50**
(z kołnierzem uszczelniającym typu E_V - _T Thermo)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Tworzywowe okno wylazowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.**
3. Producent: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Laboratorium Techniki Budowlanej (1827)**
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej (2189)
Instytut Techniki Budowlanej (1488)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		PWP P50	
		(z kołnierzem uszczelniającym typu E_V - _T Thermo)	
7.1	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe	4H-15-4-15-33.2 (2)	
7.3	Reakcja na ogień	npd (3)	
7.4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd	
7.5	Wodoszczelność	Klasa E900	
7.6	Odporność na uderzenie	Klasa 3 - 450mm	
7.7	Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	
7.8	Właściwości akustyczne	37 (-1, -2) [dB]	
7.9	Przenikalność cieplna	0,9 [W/m ² K] (4)	
7.10	Właściwości związane z promieniowaniem: - Współczynnik promieniowania słonecznego g - Przenikalność światła	0,42 0,63	
7.11	Przepuszczalność powietrza	Klasa 3	

(1) dla okien o szerokości >94 cm czy wysokości >140 cm: npd, (2) H – zewnętrzna szyba hartowana, (3) npd – właściwości użytkowe nieustalone (no performance determined), (4) dla rozmiaru referencyjnego (1,23 x 1,48 m) – obliczenia według normy PN-EN ISO 10077-1, pkt 6 z kołnierzem uszczelniającym typu E_V- _T Thermo

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, 25.11.2024 r.

